PROTECTOR ABRILLANTADOR ANTIMANCHAS

MÁRMOL, BARRO, TERRAZO, PIZARRA, GRANITO, CERÁMICA

Denominación: PJB+ IN

PROTECTOR ABRILLANTADOR DE PIEDRA NATURAL PARA INTERIOR

Descripción: Solución orgánica no inflamable, incolora o ligeramente amarilla, en base a ceras. Listo para uso

Aplicaciones: Para abrillantar, proteger y limpiar piedras naturales y artificiales de todas clases: Mármol, granito, baldosa hidráulica, basalto, travertino, placas Solnhofer, terrazo, mosaico, eternit, cerámica, barro, pizarra, piedras de cemento, mármol artificial, etc.

PJB+IN hace resaltar los colores, lo que mejora esencialmente el aspecto de la piedra y pone de manifiesto la belleza de su estructura característica.

PJB+IN impermeabiliza la piedra contra el agua, la suciedad e influencias del clima y la protege mediante una película resistente a los ácidos, álcalis y otras disoluciones, disminuyéndose muy sensiblemente su desgaste. Además, tiene un magnífico efecto limpiador e impide la absorción de manchas.

Un tratamiento a tiempo después de poner los suelos, ahorra al constructor tiempo y dinero a la hora de limpiar y para el propietario significa un suelo ya limpio, bonito y cuidado.

En comedores, restaurantes, laboratorios, etc. se evita la penetración de manchas si los suelos están tratados con PJB+IN .

Los suelos, una vez tratados, se pueden fregar cuantas veces se quiera, sin que se empañen o haya que pulimentar. Basta frotar con un trapo de hilo mojado en PJB+IN los suelos sucios y mates para quitar la suciedad que se quedará en el trapo. La piedra adquiere así un

aspecto fresco y buen brillo.

PJB+IN no es siempre utilizable en exteriores.

Debemos señalar que, también como separador de encofrados de hormigón y para una más fácil, limpia y lisa separación de las piezas ha dado muy buen resultado.

Modo de Empleo:

Las superficies a tratar deben estar limpias y totalmente secas antes de aplicar el PJB+IN. Se aplica uniformemente con bayeta , muñequilla o trapos limpios, no teñidos y que no dejen pelusilla. Siendo superficies mayores, se recomienda extender una bayeta bien mojada de producto encima del suelo y pasarla con un cepillo del suelo (que no sea de esponja, pues empapan demasiado). Para no aplicar cantidad en exceso, no se debe echar nunca el PJB+IN directamente en el suelo. En pavimentos de porosidad muy grande, como el barro, puede emplearse una brocha o paletina ancha, aplicando las manos necesarias.

Después se deja secar (el secado es prácticamente instantáneo) y se pulimenta a mano o máquina, bajo ligera presión. Si se quiere un pulimento con brillo especial, se sigue frotando suavemente con el mismo trapo de aplicar el producto, hasta que aparece el alto brillo. Para evitar que se produzcan rayas, no se deben hacer superficies demasiado grandes y se debe sacar el brillo siempre en la misma dirección. Es condición necesaria para un buen pulimento, que estén las piedras o las baldosas y las superficies bien terminadas. El polvo y la suciedad sueltas se deben quitar antes.

Si después del abrillantado se notan algunas pisadas, aún después de los primeros fregados, es consecuencia de que el pavimentos ha sido impregnado en exceso. Eliminar el PJB+IN sobrante con un trapo limpio y seco.

Rendimiento:

Depende de la porosidad y del pulido de las piedras, oscilando entre los valores: Terrazo de 12 a 15 m^2 por litro., baldosas de barro de 6 a 10 m^2 por litro.

Presentación:

Envases de 500 ml., 1 l., 2 l. y 5 l.

Observaciones:

Se aconseja formar corrientes de aire.

No respirar vapores.

Lávense bien las manos al acabar el trabajo y aplíquese en ellas un poco de crema grasa. En caso de contacto con los ojos enjuagar abundantemente con agua y acudir a un médico.

Ciérrese el envase siempre bien.

Almacenes en lugar fresco y seco.
